

SAILUN ATREZZO SH402

All-Season Performance Tire Pneu de performance toutes saisons

A performance all-season tire, the SH402 provides exceptional tread life without compromising on comfort and ride quality. • All season compound designed for excellent handling in all weather conditions • High abrasion formulation enhances wear resistance for increased tread life. • Triplex Tread Compound delivers high traction and long treadwear

Le SH402 est un pneu de performance toutes saisons qui fournit une durée de vie exceptionnelle sans compromettre le confort ni la qualité de la tenue de route. • Le composé toutes saisons est conçu pour fournir une excellente maniabilité dans toutes les conditions climatiques. • La formulation contre les abrasions fréquentes améliore les caractéristiques de résistance à l'usure, ce qui procure une durée de vie prolongée. • Le composé de bande triple fournit une grande traction et une longue durée de vie de la bande de roulement

MILEAGE RATING:

T = 460	100,000 km
H = 420	80,000 km
V = 400	60,000 km

PERFORMANCE RATINGS:



Size	Product Code	L.I. / S.R.	T.D. 32/in.	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	UTQG
175/70R13	S2000089	82T	10	22.7	7.0	10.00	460 A B
185/70R13	S2000088	86T	10	23.2	7.4	5.50	460 A B
175/70R14	S2000082	84T	10	23.7	7.0	5.00	460 A B
185/70R14	S2000087	88T	10	24.3	7.4	5.50	460 A B
195/70R14	S2000086	91T	10	24.8	7.9	6.00	460 A B
205/70R14	S2000083	95T	10	25.4	8.2	6.00	460 A B
175/65R14	S2000078	82H	10	23.0	7.0	10.00	420 A A
185/65R14	S2000079	86H	10	23.5	7.4	5.50	420 A A
195/65R14	S2000080	89H	10	24.0	7.9	5.00	420 A A
185/60R14	S2000075	82H	10	22.8	7.4	5.50	420 A A
195/60R14	S2000076	86H	10	23.2	7.9	6.00	420 A A
175/65R15	S2000691	84H	10	23.9	6.9	5.00	420 A A
185/65R15	S2000074	88H	10	24.5	7.4	5.50	420 A A
195/65R15	S2000069	91H	10	25.0	7.9	6.00	420 A A
205/65R15	S2000077	94H	10	25.5	8.2	6.00	420 A A
215/65R15	S2000081	96H	10	26.0	8.7	6.50	420 A A
185/60R15	S2000682	84H	10	23.7	7.4	5.50	420 A A
195/60R15	S2000068	88H	10	24.2	7.9	6.00	420 A A
205/60R15	S2000070	91H	10	24.7	8.2	6.00	420 A A
215/60R15	S2000073	94H	10	25.2	8.7	6.50	420 A A
175/55R15	S2000677	77T	10	22.6	7.1	5.50	460 A B
185/55R15	S2000679	82H	10	23.0	7.3	6.00	420 A A
195/55R15	S2000085	85V	10	23.4	7.9	6.00	400 A A
195/50R15	S2000672	82H	10	22.8	7.8	6.00	420 A A
205/50R15	S2000676	86V	10	23.1	8.4	6.50	400 A A
215/65R16	S2001013	98T	10	27.0	8.7	6.50	460 A B
205/60R16	S2000067	92V	10	25.7	8.2	6.00	400 A A
215/60R16	S2000066	95V	10	26.1	8.7	6.50	400 A A
225/60R16	S2000072	98H	10	26.6	9.0	6.50	420 A A
225/60R16 XL	S2000363	102H	10	26.6	9.0	6.50	420 A A
195/55R16	S2000670	87H	10	24.4	7.9	6.00	420 A A
205/55R16	S2000065	91V	10	24.9	8.4	6.50	400 A A
215/55R16 XL	S2000084	97H	10	25.3	8.9	7.00	420 A A
225/55R16 XL	S2000071	99H	10	25.8	9.2	7.00	420 A A
195/50R16	S2000675	84V	10	23.7	7.9	6.50	400 A A
205/50R16	S2000090	87V	10	24.1	8.4	6.50	400 A A
225/50R16	S2000091	92H	10	24.9	9.2	7.00	420 A A
245/50R16	S2000092	97H	10	25.7	10.0	7.50	420 A A



High angle tread blocks:
Designed to extend the contact patch and promote aggressive biting edges for maximum grip.

Éléments de blocs à angle prononcé:
Conçus pour augmenter l'empreinte au sol et favoriser les arêtes mordantes agressives qui fournissent une adhérence maximale.



Wavy centre rib:
Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.

Nervure centrale ondulée:
Réduit le bruit de la route à haute vitesse et améliore la stabilité directionnelle.



Full depth multi-angle sipes:
Engineered for all-weather traction while reducing rolling resistance and irregular wear to promote longer tread life.

Lamelles profondes à angles multiples:
Conçues pour fournir de la traction dans toutes les conditions climatiques tout en réduisant la résistance au roulement et l'usure irrégulière, ce qui favorise une longue durée de vie de la bande de roulement.